



PDC BITS

8 1/2" KDC557MX

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Оболочка матрицы из карбида вольфрама для максимальной защиты от эрозии и абразивности
- Внутренняя стальная деталь проектируется в трехмерном виде и изготавливается на станке с ЧПУ для максимальной прочности лезвия и корпуса
- Калибровочные накладки из искусственного алмаза для максимальной защиты
- Оптимизированный параболический профиль лезвия, набора резцов для устойчивости долота
- Расположение резцов сбалансировано по нагрузке, чтобы снизить биение долота и бурить идеально круглое отверстие
- Асимметричный дизайн лезвий снижает гармонические резонансы при бурении

Тип корпуса долотаматричное долото
 Длина шаблонной части1.25 дюйм
 Общая длина15.50 дюйм
 Вес БруттоTBD
 Резьбовое соединение4-1/2" API Regular
 Диаметр ловильной шейки5.75 дюйм
 Длина ловильной шейки4.92 дюйм
 Длина наворота11.25 дюйм
 Крут. момент наворота16,500 - 18,100 фут x фунт
 Лицевые резцы29 @ 16мм PDC
 Дополнительные лицевые резцы10 @ 13мм PDC
 Боковые резцы5 @ 13мм PDC
 Тип насадки7 @ LOP Nozzle
 Площадь суммарного потока ...0.54 дюйм²-2.15 дюйм²
 Нагрузка на долото4,000 - 20,000 фунтов
 Число оборотов60 - 250 оборотов/мин.



www.kazduco.com

Member of the FSU investment group

OFFICE IN THE NETHERLANDS

Laan 1933 # 37, 6711 NX EDE
 Phone: +31 (318) 504499
 Fax: +31 (318) 614752

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, г. Алматы
 ул. Курмангазы, 48а, офис 304
 Тел./факс: +7 (727) 261 38 58
 E-mail: bits@kazduco.com