



PDC BITS

12 1/4" KDC568MX

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Оболочка матрицы из карбида вольфрама для максимальной защиты от эрозии и абразивности
- Внутренняя стальная деталь проектируется в трехмерном виде и изготавливается на станке с ЧПУ для максимальной прочности лезвия и корпуса
- Калибровочные накладки из искусственного алмаза для максимальной защиты
- Оптимизированный параболический профиль лезвия, набора резцов для устойчивости долота
- Расположение резцов сбалансировано по нагрузке, чтобы снизить биение долота и бурить идеально круглое отверстие
- Асимметричный дизайн лезвий снижает гармонические резонансы при бурении

Тип корпуса долотаматричное долото
Длина шаблонной части2.50 дюйм
Общая длина19.50 дюйм
Вес БруттоTBD
Резьбовое соединение6-5/8" API Regular
Диаметр ловильной шейки8.00 дюйм
Длина ловильной шейки6.49 дюйм
Длина наворота14.50 дюйм
Крут. момент наворота38,000 - 41,800 фут x фунт
Лицевые резцы47 @ 16мм PDC
Дополнительные лицевые резцы36 @ 13мм PDC
Боковые резцы12 @ 13мм PDC
Изготовитель резцовDiamond Innovations
Тип насадки8 @ LOP Nozzle
Площадь суммарного потока ...0.61 дюйм²-2.45 дюйм²
Нагрузка на долото5,000 - 25,000 фунтов
Число оборотов60 - 150 оборотов/мин.



www.kazduco.com

Member of the FSU investment group

OFFICE IN THE NETHERLANDS

Laan 1933 # 37, 6711 NX EDE
Phone: +31 (318) 504499
Fax: +31 (318) 614752

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, г. Алматы
ул. Курмангазы, 48а, офис 304
Тел./факс: +7 (727) 261 38 58
E-mail: bits@kazduco.com